

# HAUTPARLEUR PLAFOND A ENCASTRER **CLB-220-II-VOIES** METAL



**C  
L  
B**

**220**

**II  
VOIES**

**H  
A  
U  
T  
P  
A  
R  
L  
E  
U  
R**

**P  
L  
A  
F  
O  
N  
D**

- HP A **2 VOIES DE HAUTE QUALITE** AUX APPLICATIONS SOPHISTIQUEES
- ANTIFEU
- MONTAGE FACILE GRACE A UN **SYSTEME DE RESSORT A CLIP**
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- ADAPTATION 100-V PROTEGEE
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET THERMO-FUSIBLE LIVRABLE EN OPTION
- **REDUCTION DE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- CAPOT ANTIFEU & **BOITIER D'ENCASTREMENT (BETON)** EN OPTION
- VERSION RESISTANTE AUX CHOCS CERTIFIEE **DIN 18032/III** LIVRABLE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

## CLB-220-II-VOIES

Haut-parleurs:	10/15W – 2 VOIES
Ligne 100V:	10-5-2,5W
Bande passante:	70 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	96 dB
Pression acoustique 10W/1m:	106 dB
Dimensions:	220 mm x 100 mm
Encastrement:	200 mm
Poids:	1,3 kg
Couleur:	blanc

