

HAUT-PARLEUR PLAFOND A ENCASTRER **CLB-220F** EN METAL



CLB
220F

**H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R**

**P
L
A
F
O
N
D**

- ANTIFEU
- HP **DESIGN ESTHETIQUE**
- MONTAGE FACILE GRACE A UN **SYSTEME DE RESSORT A CLIP**
- **50-HZ-TRANSFO** STABLE
- ADAPTATION **100-V PROTEGEE**
- HP **MEME QUALITE** QUE LA VERSION DEL/DLS-180/220F
- **ECONOMIE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET THERMO-FUSIBLE LIVRABLE EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

CLB-220F

Haut-parleurs:	10/15W large bande avec cône HF Alu
Ligne 100V:	6-3-1.5W
Bande passante:	70 – 18.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	95 dB
Pression acoustique 6W/1m:	103 dB
Pression acoustique 1W/1m max:	106 dB (3,2 kHz)
Pression acoustique 6W/1m max:	114 dB (3,2 kHz)
Angle d'ouverture:	180° (1,5 kHz)
Dimensions:	220 mm x 98 mm
Encastrément:	200 mm
Poids:	1,4 kg
Couleur:	blanc

