

DLS-265-DC-II-VOIES-10W/30W 2 x II-VOIES POUR LIGNE A/B



D
L
S

265
DC

2x
II
VOIES

10W

30W

A / B

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

P
L
A
F
O
N
D

- 2 x 10W / 30W-II- II-VOIES POUR UNE SONORISATION A/B DE TRES HAUTE QUALITE
- DEUX SYSTEMES II-VOIES INDEPENDANTS-AVEC 4 BOBINES D'ENROULEMENT
- EN CAS DE COURT-CIRCUIT SUR LA LIGNE CONTINUITE DE FONCTION SUR LA DEUXIEME LIGNE
- DEUX TRANSFORMATEURS 100 V INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- PAS DE VARIATION DE PHASE SUR LA MEMBRANE
- EN CAS DE DEFAILLANCE PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE MEMBRANE
- 2 x 100V-30-20-10-6-3W / 2 x 10-5-2,5W VERSION A/B
- 60-40-20-12-6W / 20-10-5W EN FONCTIONNEMENT NORMAL EN OPTION
- HP AVEC BORNIER CERAMIQUE ET THERMO-FUSIBLE LIVRABLE EN OPTION
- VERSION EN-5424 CERTIFIEE ANTICHOC NORME DIN-18032-III
- 2 CAPOTS ANTIFEU LIVRABLES: FLAT: 110-MM / STANDARD: 145-MM
- VERSION POUR ZONES HUMIDES & DIVERS COULEURS RAL POSSIBLE

CARAC. TECHNIQUES:

DLS-265-DC-II-10W

DLS-265-DC-II-30W

Haut-parleurs:	2 x 30W-8"-II-VOIES	2 x 30W-8"-II-VOIES
Ligne 100-V:	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-30-20-10-6-3W
Bande passante:	70-20 000 Hz	70-20 000 Hz
Pression acoustique 1W/1M:	93 dB (100 dB max.)	93 dB (100 dB max.)
Pression acoustique NW/1M:	103 dB (108 dB max.)	107 dB (112 dB max.)
Dimensions:	265 x 120-mm / 100-mm-Flat	265 x 120-mm / 100-mm-Flat
Maße avec FT-Standard:	265 x 145-mm-STANDARD	265 x 145-mm-STANDARD
Maße avec FT-FLAT:	265 x 110-mm-FLAT	265 x 110-mm-FLAT
Encastrement:	240 mm	240 mm
Poids:	ca. 2,3 Kg / ca. 2,95	ca. 2,3 Kg / ca. 2,95
Poids-Version-FLAT:	ca. 2,45 Kg / ca. 2,95	ca. 2,45 Kg / ca. 2,95
Matériel:	Entièrement métal	Entièrement métal
Couleur:	RAL 9010	RAL 9010

