

WHL-250-DC DUAL-HAUT-PARLEUR MURAL POUR LIGNES A/B

W
H
L

250

DUAL
CONE

A / B

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

2

L
I
G
N
E
S



- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- EN CAS DE **COURT-CIRCUIT** SUR LA LIGNE **CONTINUITE DE FONCTION**
- **DEUX BOBINES D'ENROULEMENT** MONTEES FIL A FIL INDEPENDANTES PAR SYSTEME
- **PROTECTION HP** PAR BOBINE D'ENROULEMENT **SPECIALE**
- EN **CAS DE SURCHAUFFE** D'UNE BOBINE **CONTINUITE DE FONCTION** DE LA DEUXIEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100-V** INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- PAS DE VARIATION DE PHASE SUR LA MEMBRANE
- **MONTAGE SIMPLE** ET RAPIDE GRACE A UN **SYSTEME DE RESSORT**
- **SEULEMENT 2 PERCEMENTS** POUR LE MONTAGE DU HP
- HP AVEC **BORNE CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

CARACT. TECHNIQUES:

WHL-250-DC

WHL-250-DC/10

Haut-parleurs:	6,5" / 2 x 15W avec cône HF	6,5" / 2 x 15W avec cône HF
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Bande passante:	70 – 18.000 Hz	70 – 18.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	95 dB	95 dB
Pression acoustique 6W/1m:	103 dB	105 dB
Dimensions:	255 x 195 x 85 mm	255 x 195 x 85 mm
Poids:	2,2 kg	ca. 2,5 kg
Matériel:	MDF / Grille métal	MDF / Grille métal
Couleur:	blanc	blanc

