

HAUT-PARLEUR MUR/PLAFOND WLQ-170-DC POUR LIGNES A/B

W
L
Q

170

DC

A/B

H
A
U
T
P
A
R
L
E
U
R

2

L
I
G
N
E
S



- **EQUIPEMENT ANTICHOCS** GRACE A DE L'ACIER de 2 x 1,25 MM
- SYSTEME **ANTI-VANDALISME** BOITIER EN DEUX ELEMENTS
- **2 X PREPARATIF** POUR PRESSES-ETOUPE
- **VIS TORX** EN OPTION
- **ADAPTATION 100V** PROTEGEE AVEC **BORNIER CERAMIQUE**
- EN CAS DE DEFAILLANCE **PAS DE PERTE DE 50% DE LA SURFACE** MEMBRANE
- EN **CAS DE COURT-CIRCUIT** SUR LA LIGNE **CONTINUE DE FONCTION**
- DEUX BOBINES D'ENROULEMENT MONTEES FIL A FIL INDEPENDANTES PAR SYSTEME
- EN **CAS DE SURCHAUFFE** D'UNE BOBINE **CONTINUE DE FONCTION** DE LA DEUXIEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100-V** INDEPENDANTS PAR SYSTEME
- **PAS DE VARIATION** DE PHASE SUR LA MEMBRANE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

	WLQ-170-DC	WLQ-170-DC/10
Haut-parleurs:	5" / 2 x 15W Dual-Cone	5" / 2 x 15W Dual Cone
Ligne 100V:	2 x 100V-6-3-1,5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Bande passante:	80 – 17.000 Hz	80 – 17.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	95 dB	95 dB
Pression acoustique nW/1m:	103 dB	105 dB
Dimensions:	170 x 170 x 63 mm	170 x 170 x 63 mm
Poids:	ca. 1,8 kg	ca. 2 kg
Couleur:	blanc	blanc

