

DC-HP A CHAMBRE DE COMPRESSION **VOICE-15-DC** POUR LIGNES A/B

**V
O
I
C
E**
**15
DC**
**D
U
A
L**
**H
P**
A
**C
H
A
M
B
R
E**
**D
E**
**C
O
M
P
R
E
S
S
I
O
N**



- **DEUX CHAMPS MAGNETIQUES & BOBINES INDEPENDANTS**
- PAS DE PERTE DE 50% SUR LA SURFACE DU CONE
- **EN CAS DE SURCHAUFFE D'UNE BOBINE CONTINUITE DE FONCTION** DE LA DEUXIEME
- **DEUX TRANSFORMATEURS 100-V INDEPENDANTS PAR SYSTEME**
- **INTELLIGIBILITE AU DESSUS DE LA MOYENNE**
- **VIS EN V2A**
- PROTECTION **IP-56**
- **BOITIER ABS RESISTANT AUX INTEMPERIES**
- **2 x 3 REGLAGES DE NIVEAU** 100V PAR CORDONS MULTI FILS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

VOICE-15-DC

Puissance nominale:	2 x 15 Watt
Ligne 100V:	2 x 100V-15-7,5-3,75W
Bande passante:	320 – 8.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	113 dB
Pression acoustique 15W/1m:	124,5 dB
Dimensions:	200 mm x 235 mm
IP-Degré de protection:	IP 65
Poids:	1,9 kg
Couleur:	blanc

