



- **BOITIER EN ABS BASS-REFLEX** AVEC RESISTANT AUX RAYURES
- MATERIAUX DE PREMIER QUALITE OFFRENT UNE **EXCELLENTE RESTITUTION DE LA MUSIQUE**
- INSERT POUR PIED
- POIGNEES INTEGREES SUR LE COTE
- **LIVRABLE EN OPTION:**
- **TRANSFO 100-V-HIGH-END TOROÏDAL** OU TRANSFO STANDARD
- PIED D'ENCEINTE **HAUTEUR REGLABLE**
- **SUPPORT MURAL** CERTIFIE ANTICHOCS

CARACT. TECHN.:	HYPERSONIC-10	HYPERSONIC-12	HYPERSONIC-15
Haut-parleurs:	10"LF / 1,25"HF Tweeter	12"LF / 1,25"HF Tweeter	15"-LF/1,75"HF Tweeter
Impédance:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Puissance nominale:	200W	300W	300W
Bande passante:	55 – 20.000 Hz	50 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz
Pression acoustique 1W/1m:	94 dB	96 dB	96 dB
Pression acoustique nW/1m:	117 dB	121 dB	121 dB
Dimensions:	510 x 341 x 280 mm	580 x 410 x 330 mm	690 x 470 x 410 mm
Poids:	11 kg	16 kg	22 kg
Couleur:	noir	noir	noir
Connexion:	Speakon & Jack 6.3	Speakon & Jack 6.3	Speakon & Jack 6.3
option 100-Volt:	200-150-100W	200-150-100W	200-150-100W
option 100-Volt:	100-75-50W	100-75-50W	100-75-50W

